接触型 IC カードリーダ・ライタ
M-1700S

USB 接続の接触型 IC カードリーダ・ライタです。PC セキュリティのログイン認証、PKI 等に利用できます。

特長

- Windows、Mac、Linux、Android に対応
- USB フルスピード（12Mbps）対応
- PC / SC ドライバ対応
- WHQL / RoHS / CE / FCC 規格に対応
- 公的個人認証サービス対応

主な用途

PC ログイン認証で利用することで、右図のような用途で利用できます。

仕様

接触型 IC カードリーダ・ライタ　M-1700S

インターフェース		USB2.0（Full Speed）
対応 OS		Windows XP SP3 / Vista SP2 / 7（32bit / 64bit）/ 8 および 8.1（32bit / 64bit） Mac OS 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8、Linux、Android3.1 以上
適合 IC カード		ISO 7816-3 に準拠した T=0、T=1 伝送プロトコルの IC カード
カード インターフェース	供給電圧	5V
	供給クロック	4.0MHz
	データ伝送速度	9.6k ～ 344kbps
LED 表示	パワーオン	緑点滅（遅）
	カード挿入	緑点灯⇒緑点滅（遅）
	カード活性化	緑点灯
外形寸法 / ケーブル長 / 重量		72.2mm x 69mm x 14.5mm / 約 1.5m / 約 65g（ケーブル含む）
電源		USB ポートより供給
付属品		取扱説明書

安全に関する注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※1 記載の用途は一例です。実現のためには、別途システム開発が必要になります。
※2 ドライバは、弊社のホームページからダウンロードすることができます。
※3 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※4 Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。また、本カタログは、独立した印刷物であり、Apple Inc. が認定、後援、その他承認したものではありません。
※5 Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。

お問い合わせは

日立マクセル株式会社　ライフソリューション事業本部
情報セキュリティ部　営業課　TEL：03-3515-8225
製品情報サイト
http://biz.maxell.com/ja/

■ 本製品の仕様については、改良・改善などの事由により、予告なく変更する場合があります。
■ 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。